



Tekniset tiedot Ledvance LED Paneeli  
IndiviLED 33W 3800lm - 830 Lämmin  
Valkoinen | 60x60cm - Hätävalaistus 3  
tuntia

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tuotenumero:                   | 235469                      |
| EAN                            | 4058075201293               |
| Valmistajakoodi                | 4058075201293               |
| Merkki                         | Ledvance                    |
| Valmistaja                     | PANEL INDV 600 33W/3000K EM |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 3 vuotta                    |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 60000                       |
| Tuotesarja                     | IndiviLED                   |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 4x18                     |
| Teho               | 33W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Ei                       |
| Värikoodi          | 830 Lämmin Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 3000 Lämmin Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Sisältää Lampun           | Kyllä                   |
| Valovirta (Lumen)         | 3800lm                  |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 115                     |
| IP-Luokitus               | IP40                    |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK08 - 5 joulea         |
| Valaisimen Kytkenä        | Ruuviliitin, 2-napainen |
| Tehokerroin               | >0.90                   |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli             |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 16 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PC (Polykarbonaatti)             |
| Käyttölämpötila | +5 to +40                        |
| Hätävalaistus   | Kyllä                            |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Alumiini                         |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

## Mitat

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LED Paneelin mitat | 60x60cm |
| Pituus (mm)        | 595     |
| Leveys (mm)        | 595     |
| Korkeus (mm)       | 50      |

**Miksi Lamppuexpress?**



Euroopan **suurin valaistusspecialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**

## Sensor Information



Jopa **7 vuoden** takuu

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Sensorin tyyppi | Ei sensoria |
|-----------------|-------------|

