



**Tekniset tiedot Ledvance LED Paneeli  
Linear Riippuvalaisin IndiviLED Dali  
Sensor 40W 4800lm - 930 Lämmin  
Valkoinen | 120x12cm UGR<19- Paras  
Värintoisto**

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 253354                                                             |
| EAN                            | 4099854249228                                                      |
| Valmistajakoodi                | 4099854249228                                                      |
| Merkki                         | Ledvance                                                           |
| Valmistaja                     | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 930 DAVR SN WT |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                                                           |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 100000                                                             |

## Tekniset tiedot

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä               |
| Korvaa (Watt)      | 2x36                      |
| Teho               | 40W                       |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                   |
| Himmennettävä      | Kyllä, Dali               |
| Värikoodi          | 930 Lämmin Valkoinen      |
| Värilämpötila      | 3000 Lämmin Valkoinen     |
| Värintoistoindeksi | 90-99 - Paras värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                 |
| Väriasetus         | Yksivärinen               |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 4800lm                         |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 120                            |
| IP-Luokitus               | IP20                           |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK06 - 1 joulea                |
| Valaisimen Kytkenä        | PI [3-napainen push-in liitin] |
| Tehokerroin               | >0.90                          |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli                    |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Riipus                           |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PMMA (Polymetyylimetakrylaatti)  |
| Käyttölämpötila | -20°C - 50°C                     |
| Hätävalaistus   | Ei                               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Alumiini                         |

## Mitat

|                    |          |
|--------------------|----------|
| LED Paneelin mitat | 120x12cm |
| Pituus (mm)        | 1210     |
| Leveys (mm)        | 125      |
| Korkeus (mm)       | 43       |

## Miksi Lamppuexpress?

### Sensor Information

 Sensorin tyyppi

 Euroopan suurin valaistusspesialisti

 Henkilökohtaiset tarjoukset

 Jopa 7 vuoden takuu